

## Spécifications Audio-gd NFB-28

|  |  |
|--|--|
| <b>Interface USB</b>                                   | Amanero  |
| <b>DAC</b>   | ESS Sabre ES9018   |
| <b>THD</b>   | <0.0005% (0DBV output level)   |
| <b>Ratio Signal/bruit</b>                              | >120DB   |
| <b>Niveau de Sortie</b>                                | Headphone output : 19V RMS (balanced , max)<br>Preamp Variable output (balanced) : 10V RMS (max)<br>Preamp Variable output (RCA) : 5V RMS (max)<br>Fixed output (balanced): 5V RMS<br>Fixed output (RCA): 2.5V RMS<br>ACSS : 2MA+2MA |
| <b>Puissance de sortie (Casque).<br/>Single-ended</b>  | 3300MW / 25 ohm<br>1650MW / 50 ohm<br>850 MW / 100 ohm<br>300 MW / 300 ohm<br>150MW / 600 ohm  |
| <b>Puissance de sortie (Casque).<br/>Balanced mode</b> | 8000MW / 40 ohm<br>3500MW / 100 ohm<br>1200MW / 300 ohm<br>600MW / 600 ohm   |
| <b>Gain</b>  | 12DB at H gain<br>0 DB at L gain   |
| <b>Impédance de sortie</b>                             | 2 ohms   |
| <b>Sensibilité d'entrée</b>                            | 0,5 Vp-p (75 ohms, Coaxial)<br>19 dBm (optique)<br>USB1.1, USB2.0 (Full Speed, classe 2)<br><br>0.7V à 5V RMS RMS (RCA)<br>0.7V à 10V RMS RMS (XLR)  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Réponse en fréquence</b>             | 20Hz - 20KHz (<-0.05dB)  |
| <b>Compatibilité USB</b>                | 44,1 à 192 kHz   |
| <b>Taux d'échantillonnage supportés</b> | <p>Modèle USB / I2S: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192kHz, 352.8, 384kHz</p> <p>DSD 64 / 128</p> <p>DXD</p> <p>modèle coaxial: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192 kHz</p> <p>modèle optique: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz</p> |
| <b>Consommation</b>                     | 25W  |
| <b>Poids &amp; Dimensions</b>           | <p>5KG</p> <p>240×360×80mm</p>   |
| <b>Accessoires</b>                      | <p>AC power cord x1</p> <p>USB cable x1</p> <p>Mini remote controller x1</p>   |